



Til Halden kommune	Postboks 150,1751 Halden Postmottak@halden.kommune.no
Med dette meldes <input type="checkbox"/> montering av vannmåler <input type="checkbox"/> demontering av vannmåler	
Vannmåler monteres/demonteres i <input type="checkbox"/> bolig/fritidsbolig <input type="checkbox"/> industri/næring/forsamlingshus o.l	
Gebyrgrunnlag <input type="checkbox"/> Vann og avløp <input type="checkbox"/> Kun vann <input type="checkbox"/> Kun avløp	

Eiendom/byggested			
Gnr.	Bnr.	Fnr.	Snr.
Adresse:		Postnr.:	Poststed:
Abonentens navn:		Tlf:	E-post:
Abonentens adresse (dersom annet enn installasjonssted):			
Postnr:		Poststed:	

Ansvarlig foretak		
Navn på foretak:		Organisasjonsnummer:
Adresse:	Postnr.:	Poststed:
Kontaktperson:	Tlf:	E-post:

Vannmålermontering			
Målernummer:		Type/fabrikat:	Dimensjon:
Installasjonsdato:	Antall siffer i telleverk:	Målerstand:	Plomberingstype:
Installasjonssted i bygning (type rom): <input type="checkbox"/> Teknisk rom <input type="checkbox"/> Kjeller <input type="checkbox"/> Kryp Kjeller <input type="checkbox"/> Kjøkken <input type="checkbox"/> Bad <input type="checkbox"/> Garasje <input type="checkbox"/> Annet, beskriv			

Plassering og monteringsrekkefølge (se også særskilte krav på neste side)

Måleren og utstyr skal monteres rett etter innvendig hovedstengeventil og før første avstikker som følger (dersom ikke annet er særskilt avtalt skriftlig):

1. Grovsil (skal alltid monteres både i nye og eksisterende bygg)
2. Tilbakeslagsventil i alle nybygg (minimum væskekategori 2, jf NS-EN 1717)
3. Konsoll med forskyvbar hylse og vannmåler
4. Stengeventil
5. Reduksjonsventil, montør sjekker behov for reduksjonsventil.



Vannmålerdemontering:		
Målernummer:	Type/fabrikat	Dimensjon
Vannmåler demontert dato:	Målerstand:	Plomberingstype:
Årsak til demontering:		
<input type="checkbox"/> Frostskade <input type="checkbox"/> Mekanisk skade <input type="checkbox"/> Måleren teller ikke <input type="checkbox"/> Ombygging <input type="checkbox"/> Levetid <input type="checkbox"/> Annet, beskriv		

Særskilte krav til montering:
<ul style="list-style-type: none">• Montøren plikter å plombere vannmåleren på installasjonsdagen. Montøren skal ta et nærbilde av målernummer, og et oversiktsbilde av måler og utstyr med hovedstengeventil som sendes til e-postadr.: postmottak@halden.kommune.no sammen med vannmålerskjema. Husk å merke e-posten med installasjonsadresse og gårds- og bruksnummer.• Vannmåleren skal monteres <i>jf. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – tekniske bestemmelser</i>, samt evt. <i>lokale særbestemmelser</i> til abonnementsvilkårene.• I nybygg skal det monteres tilbakeslagsventil (minimum væskekategori 2 jf. NS-EN 1717). Slik ventil plasseres mellom innvendig hovedstengeventil og måleren, før første avstikker. Ved behov for reduksjonsventil, monteres denne mellom grovsil og tilbakeslagsventilen.• Konsoll med forskyvbar hylse skal alltid benyttes i nye bygg og/eller nye anlegg.• Kuplinger kan kun benyttes i eksisterende bygg der det ikke er plass til konsoll.• Det skal vedlegges en detaljert prinsippskisse som viser hvordan målerne er plassert i forhold til hverandre, dersom det er flere vannmålere. Målere skal ikke monteres i serie. Målernummer skal påføres skissen, som også skal vise plassering av eventuelt annet teknisk utstyr som er benyttet.• Det skal monteres en stengeventil etter måleren, før første avstikker.
Kommentar:

Erklæring og underskrift ansvarlig foretak	
Ansvarlig foretak bekrefter herved at: - anlegget er bygget og kontrollert iht. gjeldende <i>Standard abonnementsvilkår for vann og avløp administrative og tekniske bestemmelser</i> samt <i>lokale særbestemmelser</i> . - montør har gitt abonnenten/beboer nødvendig instruks for drift og vedlikehold.	
Foretakets navn	
Dato	
Underskrift	
Underskrift med blokkbokstaver	